

ワイドバンドポータブルアンテナ(Sub-6GHz帯対応)

型式	MEYWX-6231SAHX-7103600
周波数	710~960MHz 1420~1520MHz 1750~2170MHz 2540~2650MHz 3480~3600MHz
VSWR	3.0以下(代表値)
利得	-2~+2dBi(代表値)
インピーダンス	50Ω(公称値)
偏波	垂直
大きさ	W25×L205mm
コネクタ	SMA(P)
価格	5,000円



型式	MERFA-S15-C55-U-B70
周波数	4.4~4.9GHz
VSWR	3.0以下(代表値)
利得	+1dBi(代表値)
インピーダンス	50Ω(公称値)
偏波	垂直
大きさ	W20×L164mm
コネクタ	SMA(P)
価格	7,000円

型式	MERFA-S16-T189-U-B70
周波数	710~791MHz ..① 824~960MHz ..② 1420~1520MHz ..③ 1750~2170MHz ..④ 2540~2650MHz ..⑤ 3480~4200MHz ..⑥ 4400~4900MHz ..⑦
VSWR	5.0以下(代表値)@①② 3.0以下(代表値)@③④⑤ 4.0以下(代表値)@⑥⑦
利得	-1~+3dBi(代表値)
インピーダンス	50Ω(公称値)
偏波	垂直
大きさ	W40×L157mm
コネクタ	SMA(P)
価格	7,000円



パターンアンテナ
広帯域で安価



型式	M308
周波数	3.6~4.2GHz ※中心周波数 3.9GHz
VSWR	2.0以下(代表値)@中心周波数にて
利得	+2dBi(代表値)@中心周波数にて
インピーダンス	50Ω(公称値)
偏波	垂直
大きさ	Φ16×L100mm
コネクタ	SMA(P)
価格	28,000円

スリーブアンテナ
特性に優れる



型式	M309
周波数	4.4~4.9GHz ※中心周波数 4.65GHz
VSWR	1.5以下(代表値)@中心周波数にて
利得	+1dBi(代表値)@中心周波数にて
インピーダンス	50Ω(公称値)
偏波	垂直
大きさ	Φ16×L100mm
コネクタ	SMA(P)
価格	28,000円



お見積り、ご注文、修理などのお問い合わせは下記まで。
記載事項は事前の断りなしに変更することがあります。

MICRONIX**マイクロニクス株式会社**

〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2

TEL: 042-637-3667

FAX: 042-637-0227

E-mail: micronix_j@micronix-jp.com

URL: <http://www.micronix-jp.com>

Twitter: https://twitter.com/MICRONIX_JP

No.190402