



広帯域・小型・軽量




495,000 円

◆EMI 試験システム MR2300 に取り付けられているアンテナ MAN101 あるいは MAN102 の代わりに本アンテナ MAN150 を取り付けると、水平と垂直偏波の放射ノイズ測定を手軽に行うことができます。

※MR2300 の電波暗箱の外側に取り付けられたノブで、簡単にアンテナを水平あるいは垂直にセットすることができます。

[MR2300/電波暗箱のオプション]



◆当社製スペクトラムアナライザ MSA300/400/500 シリーズのアンテナゲイン補正テーブルに MAN150 のゲイン-周波数データを入力すれば、校正された電界強度を測定することができます。

周波数範囲	20MHz~3GHz
ゲイン	-45~+1dBi nominal
アンテナファクタ	20~51dB/m
最大送信パワー	1W
コネクタ	SMA(J)
大きさ	350(L)×160(W)×140(D) mm
重さ	約 350g

MAN150用スタンド
¥62,000



仕様、形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。

MICRONIX
マイクロニクス株式会社

〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2

TEL.042(637)3667 FAX.042(637)0227

URL: <http://www.micronix-jp.com> E-mail: micronix_j@micronix-jp.com

取扱店